

Ophang Guide

lilolux
Imagine the luxury of art

1



Stap 1

Voor het beste resultaat laat je het Dibond paneel en de ophangplaat op kamertemperatuur komen (ongeveer 20°C).

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, lassen Sie die Dibond Wanddekoration und die Montageplatte Raumtemperatur erreichen (ca. 20 °C).

2



Stap 2

Als er beschermfolie op het achterzijde van het paneel zit, verwijder deze dan eerst. Ontvet het gedeelte waar de ophangplaat bevestigd wordt. Gebruik hiervoor bijgeleverd alcoheldoekje.

Entfernen Sie die Folie auf der Rückseite. Entfetten Sie den Teil, an dem die Aufhängeplatten befestigt werden. (Sie können dafür das mitgeliefertes Alkoholtupfer verwenden)

Tip:
gebruik
geen zeep

Achtung:
Keine Seife

3



Stap 3

Verwijder op de achterkant van de ophangplaat de sticker. De plaklaag komt dan tevoorschijn.

Entfernen Sie den Aufkleber auf der Rückseite der Montageplatte. Anschließend kommt die Klebeschicht zum Vorschein.

4



Stap 4

Plak de montageplaat op het ontvette gedeelte en druk deze 20 seconden goed aan.

Kleben Sie die Aufhängeplatten auf das entfettete Teil und drücken Sie diese 20 Sekunden lang fest.

5



24
uur

Stap 5

Wacht 24 uur met het ophangen van het paneel.

Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie die Wanddekoration aufhängen.

6



Stap 6

Geniet van het Dibond paneel, en stuur ons eventueel een foto hoe mooi deze hangt, of post op instagram #liloluxart

Genießen Sie das Dibond Wanddekoration, und schicken Sie uns bei Bedarf ein Foto wie schön es hängt, oder poste auf Instagram #liloluxart